

[Logiciel](#)

Adminer - une interface web pour gérer les BDD SQL

Adminer, c'est comme phpMyAdmin mais en beaucoup plus light : un seul fichier prêt à être déployer sur le serveur cible.

En plus, Adminer est disponible pour MySQL, PostgreSQL, SQLite, MS SQL, Oracle, Firebird, SimpleDB, ElasticSearch et MongoDB.

Pré-requis

Installation

1. Téléchargez Adminer sur <https://www.adminer.org/> :

The screenshot shows the Adminer homepage. At the top, there's a navigation bar with links for Adminer, Adminer Editor, Plugins, News, Forums, Bugs, and Code. Below the navigation, there's a brief introduction about Adminer being a full-featured database management tool written in PHP. A large button labeled "Download" with a version number (v 4.7.1, 2019-01-24) is highlighted with a red box. Below the download button, there's a "Downloads" section containing a list of available files, with the first item ("Adminer 4.7.1 (.php, 470 kB)") also highlighted with a red box.

- * Adminer 4.7.1 (.php, 470 kB) English only (.php, 318 kB)
- * Adminer 4.7.1 for MySQL (.php, 349 kB) English only (.php, 205 kB)
- * Source codes (.zip, 717 kB), Current development version
- * \$ Donate, Monthly contribution on Patreon
- * Latest stable version (use e.g. by wget): [https://www.adminer.org/latest\[-mysql\]\[-en\].php](https://www.adminer.org/latest[-mysql][-en].php)
- * Change log, blog
- * Debian package, Arch Linux package, Wordpress plugin, Drupal module, Docker, Joomla extension (1, 2)
- * Moodle plugin, TYPO3 extension, CMS Made Simple Module, Laravel, AMPPS
- * Adminer is also bundled with Nette Framework (which this site runs on).
- * GitHub mirror
- * Older versions

2. Renommez le fichier en **index.php**

3. Via FTP, envoyez sur le serveur ce fichier **index.php** dans un répertoire (par ex. **/adminer**) qui deviendra un sous-domaine accessible par <http://mondomaine.tld/adminer>

Configuration

Connectez-vous sur <http://adminer.mondomaine.tld> :

Langue: Français

Adminer 4.7.1

Authentification

Système	MySQL
Serveur	localhost
Utilisateur	root
Mot de passe	****
Base de données	

Authentification Authentification permanente

Si vous ne donnez pas de nom de base de données, la page suivante s'affiche :

Langue: Français

Adminer 4.7.1

MySQL > Serveur

Sélectionner la base de données

Créer une base de données Priviléges Liste des processus Variables Statut
Version de MySQL : 5.5.5-10.1.40-MariaDB-0ubuntu0.18.04.1 via l'extension PHP MySQL
Authentifié en tant que : root@localhost

Base de données - Rafraîchir	Intercallement	Tables	Taille	Calcul
information_schema	utf8_general_ci	?	?	
mysql	utf8mb4_general_ci	?	?	
osTicket	utf8_general_ci	?	?	
performance_schema	utf8_general_ci	?	?	
phpmyadmin	utf8mb4_general_ci	?	?	

Sélectionnée(s) (0) [Supprimer](#)

Un menu déroulant permet de choisir une base ; pour le reste, le fonctionnement est similaire à phpmyadmin.

Utilisation

Désinstallation

Problèmes connus

Voir aussi

- [\(fr\) Article](#)
- [\(en\) Article](#)

Basé sur « [Article](#) » par Auteur.

From:
<https://doc.wikis.frapp.fr/> - doc



Permanent link:
<https://doc.wikis.frapp.fr/doku.php?id=logiciel:reseau:bdd:adminer:start>

Last update: **2024/09/21 10:49**