# Dolibarr - installation gratuite chez Amen.fr (hébergement offert)

La vidéo :



Ce tutoriel montre comment installer **Dolibarr** sur un hébergement gratuit offert par Amen.fr.

- L'offre de Amen.fr avec un nom de domaine .fr à un euro et un micro hébergement offert : Voir la vidéo https://www.youtube.com/watch?v=BLbTt45e85Y&t=0s Pour vous procurer le pack domaine chez Amen.fr : https://sf66.eu/amenfr
- 2. Pourquoi pas une installation locale par exemple avec Doliwamp?
  - 1. Avec **Doliwamp**, vous aurez du mal à faire évoluer les versions des composants du serveur ou de **Dolibarr**.
  - 2. **Il est conseillé de faire une installation sur un serveur distant** comme le micro hébergement proposé par Amen.fr.
  - 3. Mais une installation locale permet les tests de mise à jour, de plugins, etc. : les tests de sauvegarde restauration, etc. devront être faits sur une installation locale.
  - 4. Mais cela pourra intervenir dans un second temps et vous pourrez utiliser l'hébergement de Amen.fr pour vous familiariser avec l'utilisation d'un serveur web distant.
- 3. Quelle version installer ? :
  - 1. Dernière version disponible à l'heure de ce tuto : version 13.
  - 2. Mais nous allons installer une version antérieure (la dernière version mineure de la version 12) pour ne pas subir d'éventuels bugs résiduels de la dernière version.
- 4. Les étapes de la procédure d'installation :
  - 1. Créer la base de données chez Amen.fr
  - 2. Télécharger Dolibarr (avant-dernière version) sur le site github de dolibarr

- 3. Via FTP, transférer sur le serveur de Amen.fr les fichiers téléchargés, préalablement décompressés
- 4. **Installer Dolibarr** en se connectant au domaine
- 5. **Verrouiller l'installation** pour empêcher une installation tierce éventuellement malveillante

# **Pré-requis**

# Première étape : Créer la base de données chez Amen.fr

1. Connectez-vous sur l'interface cpanel de Amen.fr avec vos identifiants :



2. dans la rubrique base de données, cliquez sur l'assistant de base de données :

Nouvel onglet	×IC	GitHub - Dolibery/doliber: Dolic 1	K 🛛 🕫 cPanel - Prin	cipal	× +		- 0 ×
< → c cPane	<ul> <li>Ihcp3144.webapps.m</li> </ul>	#t.2083/cpsess5763152035/front	lend/paper_lanterry	indechtmittogin-	18post_login=1	98_ 🕸 🗢	A e i O DÉCONNEXION
₩ . *	R1Soft Restore Back	ps	FTP		La 15 Tř	et Login IP Add (5.110.97.5 Name (per_lantern	ress
SCF Scrip	TACULOUS APPS INSTALL D: M X	B 🔺 🎦	*	<b>e</b>		formations sur l statistiques tilisation Du Disc 56 MB / 1 GB 10	e serveur pue 125%)
Categ	tordPress Joornia portes : Biogs Micro Biogs I	AbanteCart php88	SMF	s Sodal		inde Passante 204 MB / 10 GB 0.22%)	pue My
BAS	ES DE DONNÉES	Bases de do	nnées MySQL8	Network		(L® octet / 1 021,44 0%) xus-Domaines	M8
	Assistant de base de MySSAB	données 🕞 MySQL dista	110			amptes FTP / 1 (0%)	_
Prop 3144 web sport	ret 2081/ men \$1811/52034	Alexandra Considerate	-		Q	uses De Donnée Lilli / 1 (0%)	s NijiS

#### 3. Donnez un nom de base de données :

- 1. le nom de la base de données est toujours précédé de l'identifiant cpanel (lisible en haut à droite)
- 2. Principe de nommage :
  - 1. deux premières lettres : db comme dolibarr
  - deux suivantes : an (première et dernière lettres du nom de domaine acop.phon)
  - 3. et 1 (c'est la première installation de dolibarr que je fais)

#### 3. Cliquez sur Étape suivante

Nouve	el orgiet 🛛 🕺 🗍 🖸 GitHub - Dolbert, dolbert: Doll: 🕺 🥔 Averal - A	asistant de base de	- × +		- 🗆 ×
€ -}	<ul> <li>C          Ihop3144.webapps.ret.2083/cpsess5763152035/frontend/paper_lanter     </li> </ul>	n/sql/wizard1.ht	trol	* 0	<b>⊾ * ⊖</b> :
cPa	anel	Q Recherche	er(2) <b>A</b> pt	nyy - 🌲	G-DECONNEXION
# #	Assistant de base de donnée Le base de données MySQL vaus permettent de socker de grandes quartés des mêmes sont difficiencer lisibles par les utilisateurs. De nontreuses app porterus, devonées HUJSQL vaus permettent de anode donnée MSQL. Pur utiliser une dannées Regent 1: Créer une base de données MSQL Marine Base de données MSQL Marine Base de données MSQL Marine Base de données MSQL MARINE SE Caracter MSQL MARINE SE Caracter MSQL MARINE SE Caracter MSQL MARINE SE Caracter MSQL MARINE SE Caracter MSQL MARINE SE CARACTER MARINE SE CAR	s dirformation loadion Web ne base tobs a une base costs a une base	/SQL® s et dy accèder far notamment des for et de données peuv e de données peuv	clement, Les bass urms et des systé rénér, Swill les ut ent lire cette base	es de données mes de gestion de lisitotrus HyGQL ou y écrire des

- 4. Créez l'utilisateur de la base de données :
  - 1. Nom d'utilisateur : le même que celui de la base de données, avec dban1
  - 2. Mot de passe
  - 3. Confirmation du mot de passe
  - 4. Cliquez sur Créer un utilisateur

																				_
Nouve	l onglet			×IO	Gitt+ub - D	olibart/dol	Ibart Dolt	к	d <sup>0</sup> c?an	el - Assistan	t de b	ann de di- 14	+					0	0	c
← -	e c	# ho	p3144.we	bapps.net	2083/cps	ess57631	52035/from	itend/	paper_la	intern/sql	wiza	rd2.html			2			* (	Э	1
P	ane/	'								9	. 10	thereforer (71)		<b>1</b> po	. qup	٠	6	olcos	NEX	-
	•	As	sist	ant	de	bas	e de	d	on	née	s N	MySC	QL@	3						
	0	Vous a	rez crère i	ine base	de dioniné	es Maria	OB/MySQL	L nom	mee « p	pd47pepp	dbar	11.6.								
	Éta Nom d pd47 Remar Mot de Confin	pe 2 rutilisat rque : 7 a passe : mation o	chan1 caractère fu met d urité 0	réer ( s max. 2)	D	utilis	sateu	rs	del	base	de	e don	née	s:						
				Très élé	vê (100/1	00)				Géné	natieu	r de mots o	te passe	•						
	Crée	r un util	sate <b>y</b>			0.14	tour	0	Sevenir	à la page	princ	ipale MySQ	ĸ							
	cPa	ane/	86.0.29							Accur	91	Marques	déposée	65	Privacy	Policy	D	oumer	tatio	n

- 5. attribuer les droits à l'utilisateur :
  - 1. Cochez **TOUS LES PRIVILÈGES** pour lui donner tous les droits
  - 2. Cliquez sur Étape suivante

Panel	Q techenter(/) Lpottpap - 🌲 G-ofconnex
Base de données: pd47prjp_dban1	
TOUS LES PRIVILÈGES	
ALTER	ALTER ROUTINE
CREATE	CREATE ROUTINE
CREATE TEMPORARY TABLES	CREATE VIEW
D DELETE	DROP
EVENT	C EXECUTE
INDEX	INSERT
LOCK TABLES	REFERENCES
SELECT	SHOW VIEW
TRIGGER	URDATE

#### 6. Terminer la tâche :

- 1. la base de données et l'utilisateur ont été créés
- 2. Cliquez sur le lien Revenez aux bases de données MySQL :



7. Vérifier dans la liste des bases de données de l'interface cpanel : je trouve la base de données que j'ai créée, l'utilisateur avec tous les droits, donc c'est ok

0-	anel				Q. Jechenher (7)	<b>⊥</b> per:	neae 🔹 🔺	G-sécon	MD
ш	pd47pzjp_dban1			-	vêrifier la base de donn	des -			
:2:	Réparer la base de donn	wies .				_			
	pd47pzjp_dban1			-	Réparer la base de donr	nehers			
	Bases de do	onnées a	actuelles						
	Rechercher				Atteindre				
	Base de données	Taille	Utilisateurs avec p	rivilèges	Actions				
	pd47pajp_dban1	4,06 KB	p347pzjp_dban1		/ Reno	mmer	B Supprimer		
	4				1.4		10 10 1		
					141	te de page	10 0 0		
						† Accé	der aus bases	de dannées l	wy
	Utilisateurs	MySQL			1.0	† Acció	der aux bases	de données l	vy
	Utilisateurs Ajouter un r	MySQL nouvel ι	ıtilisateur			† Accó	der aus bases	de données l	My
	Utilisateurs Ajouter un n Nom d'utilitateur pd47pgp_	MySQL nouvel เ	ıtilisateur			† Accó	der aus bases	de données t	My

# Autres étapes

Deuxième étape : Télécharger Dolibarr

- 1. Sur le navigateur, ouvrez https://github.com/Dolibarr/dolibarr/
  - 1. **on est automatiquement sur la dernière branche** en cours de développement



Or on ne veut pas la branche de développement, mais utiliser la version 12.

- 2. Deux façons d'y accéder : cliquez sur la flèche de l'onglet develop et
  - 1. **soit cliquez sur Branches** puis sur 12, ce qui donne la dernière version mineure de la version majeure 12

> C (# github.com/Do	ibarı/dolibari/tree/dewelop		भ 🖈 🍕 💺 🛎 🖯
Why GitHub? ~ Team	Enterprise Explore - Marketplace	Pricing - Search	7 Sign in Sign u
Dolibarr / dolibarr		Sponsor @ Watch 248	☆ Star 2.3k ¥ Fork 1.6k
O Code ① Issues 235	13 Pull requests 102	③ Security I Insights	
P develor P 29 hour	iches 🖏 135 tags	Go to file ± Code +	About
Switch branches/tage	x somDoli	2 hours ago 🕥 94,204 commits	Dolibarr ERP CRM is a modern software package to manage
Filter branches/tags	dural link	2	your company or foundation
Branches Tags	sote-tracking branch 'upstream	z months ago m/develop' in 6 months ago	activity (contacts, suppliers, invoices, orders, stocks,
8.0	3	20 hours ago	agenda, accounting,).It's opensource software (wrote
9.0	nch '13.0' of git@pithub.com	Dolban/doll 14 days ago	with PHP language) designed
10.0	ĸ	24 days ago	for small and medium companies, foundation and
10.5	nch '13.0' of git@pithub.com	Dolibam/doli 2 hours ago	freelances. You can freely
	mich 13.0° of git@github.com	Dolibam/doli 14 days app	install, use and distribute it as a standalone a
<u>x</u> 2	nch 13.0 of git@github.com	Dolibarr/dolL. 7 days ago	@ www.dolibarcorg
gh-pages	idesniller	6 years ago	mysel php sales exp
nevert-15285-patch-14	vompliance	9 months ann	proposal involces
revent-15687-12adit-extrafield-	computed * export ignores	5 years ago	postgrangl accounting agenda cran invoicing
VIPW 30 DIANCING			

2. **ou cliquez sur tag**, ce qui liste de toutes les versions mineures : cliquez sur la version que vous voulez télécharger (12.0.4)

wel-onglet:	N O Gittub - Dolbart/dolbart: Dolt: N 🥔	chanel - Eases de données MySC 🗙 📔	+ - 0
→ C a github.com/	Dolibarr/dolibarr/tree/develop		। 🕸 📢 k 🛪 🖯
Why GitHub7 ~ Tea	im Enterprise Explore - Marketplace	Pricing ~ Search	7 Sign in Sign up
Dolibarr / dolibarr	(	♥ Sponsor ♥ Watch 240	☆ Star 2.3k ¥ Fork 1.6k
O Code 🕕 Issues 72	In Pull requests 192      Actions	🗇 Security 🛛 🗠 Insights	
P develop - P 29 b	ranches 🛇 135 tags	Go to file ± Code +	About
Switch beanches/tage	X	Carter	Dolibarr ERP CRM is a modern
Find a tag	0m0.00 (se) × 4402103 2	nours ago O 94284 commits	your company or foundation
Branches Tars	sternal link	2 months ago	activity (contacts, suppliers,
13.0.0	_ note-tracking branch 'upstream	/develop" in 6 months ago	agenda, accounting,).It's
1304		20 hours ago	opensource software (wrote
12.0.3	nch '13.0' of git@github.com/D	lolibarı/doli 14 days ago	with PHP language) designed for small and medium
12.0.2	<	24 days ago	companies, foundation and
12.0.1	nch '13.0' of git@github.com/D	tolibam/doli 2 hours ago	freelances. You can freely install, use and distribute it as
12.0.0	nch '13.0' of git@github.com/D	lolibæn/doli 14 days ago	a standalone a
11.0.5	nch '13.0' of git@github.com/D	lolibarı/doli 7 days ago	@ www.dolibercorg
11.0.4	desnifter	6 years ago	myself php sales exp
11.0.3	www.moliance	9 months and	proposal involces
11.0.2	w second income	5 monto a ago	peetgreng) accounting
View all tags	orbout Guova	a Aesa são	agenda crm invoicing
gitignore	Merge branch '12.0' of git@github.com/D	folibart/doli 14 days ago	stock quotations orders

2. **Dans le répertoire de téléchargement, dézippez le fichier**, ce qui crée le répertoire décompressé de dolibarr 12.0.4

### Troisième étape : transférer les fichiers via FTP

Ayez sous la main :

- base de données
- mot de passe
- 1. Ouvrez Filezilla
- 2. **Connectez-vous au serveur de amen.fr** : collez l'URL, le nom d'utilisateur et le mot de passe et cliquez sur Connexion rapide
  - 1. le site distant (l'hébergement chez amen.fr) s'affiche sur la droite
  - 2. et, sur la gauche, le site local, c'est-à dire le répertoire de transfert contenant dolibarr

and the second s	ort: Comesion rapide *
anat Convesión 15 escole. Isant Convecta Isant Receivation du contenu du docier Isant Contenu du dessier "7" afficht avec succes	
Site local   C10/ser/strephanel/Desitop//Iransfert)	She distant: /
Bodumets     Contracts     Contracts     Contract     Contract     Contract     Contract     Contract     Contract     Contract     Contract     Memol Demanets	Algeh     A
Nom de fichier Taille de Type de fichier Demiline mod	Nom de fichier Taille d. Type de Demière m Droits d Propriéta
asilaan-1284 Desier de fuit. 2001/2821 15	rasgeh         Dessier         01/02/021         0771         1175         1176           statestor         Ep         Dessier         20/02021         0733         1175         1176           spared         Dessier         20/02021         0700         1175         1176           spared         Dessier         20/02021         0707         1175         1176           spared         Dessier         20/02021         0709         1175         1176           spared         Dessier         20/02021         0730         1175         1176           spared         Dessier
	th Erbland at 17 choosings, Builto toronia : 1 (Ed. contact)

- 3. Transférez le contenu du répertoire htdocs du site local vers le répertoire public\_html de l'hébergement amen.fr :
  - 1. sur le site distant, double cliquez sur public\_html pour vous positionner dans ce répertoire
  - 2. sur le site local :
    - 1. sélectionnez tous les répertoires et fichiers
    - un clic droit, envoyer : l'intégralité du contenu du répertoire htdocs se transfère dans le répertoire public\_html



- sur le site distant, Créez le répertoire /dolibarr/documents en dehors de ce qui est accessible au web :
  - 1. Remontez dans l'arborescence de l'hébergement jusqu'à la racine (/ ou home)
  - 2. Avec un clic droit, créez un répertoire nommé dolibarr
  - 3. et dans ce répertoire, un répertoire documents

ald • PT • O IT O A O O O	Fort: Connexion rupide
Statut : Contene du dessier "/" affiche avec succits Statut : Cristion itu dossier "Valifikar" Statut : Ricquartison du contenes du dossier "/dollbar" Statut : Contenu du dossier "/dollbar" affiché avec succite	
Sieriest CUberstelland/Extension/Dannferf.	Site distanti:
	Domier vide.
1 doznier	

## Quatrième étape : Installer Dolibarr

1.

Cliqu	ez sur É	tape su	uivante		
Installation on	mise à jour de Dr. 🗶 🗿 Gene	ib - Doliben/doliben: Doli: 🕷	🔗 cPanel - Principal	× +	-
€ → G	<ul> <li>accope.fun/inspil/</li> </ul>				2 📮 🖡
Langue pa	Detection automatiq	e (navigateur) v			
Certaines o	es langues proposées peuven Tadresse https://transilies.com	riëtre traduites que partie (proiecta/o/doilbarr/ pour al	lement ou contenir des en outer vos amiliorations.	eurs. Aidez-nous à corrig	er votre langue en vou
		E	<ul> <li>otravius age</li> </ul>		

Il fait un certain nombre de vérifications

2. Ici, toutes les coches sont vertes sauf : Votre installation de php ne supporte pas les fonctions intl :



- 1. **Pour régler ce problème de php** sur l'hébergement de amen.fr :
  - 1. Retournez dans cPanel
  - 2. Dans le paragraphe LOGICIEL, <sup>2)</sup> cliquez sur Sélectionner une version de PHP

ne/	Q Betherdrer(/)	Lperzygy + 🌲 @oto
e		07100 (0%)
MESURES		<ul> <li>Processus Démarrés</li> </ul>
Bande passante	AWStats	0.75 (096)
•		Utilisation De Mémoire P Itysique
Utilisation de ressource	s	0 octet / 512 MB (0%)
SÉCURITÉ		- 1025
	<b>A</b>	0/200 (0%)
SSUTLS	Manage API Tokens	Utilisation E./S. 0 ortet/s / 1 MR/s (090)
SSL/TLS Status	Authentification & deux	
		0 / 25 (0%)
LOGICEL		-
WordPress Manager by Softaculous	Softaculous Apps Installer	
Sélectionner une versio	nde	
- 222 O		

- Cherchez l'extension intl : elle n'est pas cochée, ce qui veut dire qu'elle n'est pas installée <sup>3)</sup>
- 4. Cochez intl pour l'activer



La petite fenêtre verte en haut affiche : Success module intl saved

2. Revenez sur l'installation : toutes les coches sont vertes



Si vous avez d'autres coches rouges, il faut les corriger avant d'installer dolibarr, sinon dolibarr pourrait ne pas fonctionner correctement.

3. Cliquez sur Démarrer

### 3. La page de configuration de l'installation

s'affiche. Vérifiez et modifiez ce qui est nécessaire :

- 1. Serveur web :
  - 1. Répertoire contenant les pages web :

/home/mon\_identifiant/public\_html → c'est bien ce qui était dans Filezilla

2. Répertoire devant contenir les documents générés (PDF, etc.)

<sup>4)</sup> : on a créé le répertoire documents non pas dans public\_html mais dans un répertoire en dehors de ce qui est accessible sur le web et qu'on l'a appelé

dolibarr → modifiez le nom du répertoire, soit ici : .../dolibarr/documents

- 3. **URL racine** : laisser https://accope.fun
- 4. Cochez Forcer les connexions sécurisées HTTPS : guand quelqu'un tape http://accope.fun, automatiquement il va être redirigé sur la version https. Si vous ne cochez pas ça, ça ne sera pas fait et il se connectera en http non sécurisé. Ce n'est pas souhaitable car la première chose qu'on saisit sur dolibarr quand on se connecte sur acop.phone, c'est un identifiant et un mot de passe. C'est pour ça que systématiquement j'active https sur l'hébergement et je coche ici cette case pour forcer l'utilisation d' https.

installation ou mise à jour de Do	★ O Gintus - Dolban/dolban: Doli: ★   dP cPanel	· x +
→ C	nstall/fileconf.php?selectiang=auto	H A 🔍 k A 🖯
		ERPICRM
	Dolib	110
	1204	
installation ou mise à lour r	le Dolibert - Fichier de configuration	
Serveur Web		
		Report to which Middle for
Répertoire contenant les pages web	/home/pdil7pzjp/public_html	Exemples: • Availwow/dolban/https:
		C./www.colida/ban/Midocs  Each size/ 17 A to for
tépertoire devant		IMPORTANT Vous devez utiliser un répertoire qui est en dehors des pages Web (n'utilisez donc pas un sous-répertoire du
contenir les documents générés (PDF, etc.)	/home/pd47pzp/dolban/documents	paramière précédent) Exemples
		C My Documents/dolban/documents
URL racine	https://accope.fun	Exemples • http://ocalheat/ • http://ocalheat/
		<ul> <li>https://www.mpvirtualfordolibart.com/</li> </ul>
Forcer les connexions	9	Cocheg cette ration pour forcer les connexions sécurisées (HTTPS). Der informatie pour le sense a sub anit confin al warr un cettificat
perandees (mines)	b.	SSL
Base de données Do	Albarr	
Nom de la base de	dolhar	New do to have do downlow
données		mere at is take (it streams)
Type du pilote	mysql (NySQL or MariaDB >= 5.0.3)	Type de la base de donnies
Serveur de base de données	localhost	Nom ou adresse IP du serveur de base de données, généralement Tocahost quand le serveur est installé sur la même machine que la serveur veix

#### 2. Base de données Dolibarr :

- 1. Nom de la base de données : celui qu'on a rentré lors de la création de la base de données
- 2. Type du pilote : mysqli
- 3. Serveur de base de données : localhost
- 4. **Port** : 3306
- 5. **Préfixe des tables** : le changer pour une question de sécurité ; ici, an\_ (première et dernière lettre)
- Créer la base de données : ne pas cocher puisque la base de données est déjà créée
- 7. Identifiant : celui rentré lors de la

création de la base de données

- 8. **Mot de passe** : celui rentré lors de la création de la base de données
- Créer le propriétaire ou lui affecter les droits à la base : pas la peine de cocher puisqu'on a déjà créé l'utilisateur et qu'on lui a déjà attribué les droits

#### 10. Cliquez sur Étape suivante

-> C · accope.tury	install/fileconf.php?selectiang=auto	표 ☆ 📮 🖡 🛪
URL recine	Mitos Naccepe fun	Exemples • http://ocalhes/i • http://www.myserver.com/8180/dolbarr • https://www.mysituafordolbarr.com/
Forcer les connexions sécurisées (HTTPS)	8	Cocheg cette option pour forcer les connexions sécurisées (HTTPR) Ceci interessile que le serveur vett sait configué avec un certificat 551.
Base de données D	sibarr	
Nom de la base de données	pd47p2p_dben1	Nom de la base de données
Type du pilote	mysqli (NilySQL or MariaDB >= 5.0.3)	v Type de la base de données
Serveur de base de données	localhest	Non ou adresse IP du serveur de base de données, généralement focahoet quand le serveur est installé sur la reêrie machine que le serveur web
Port	3306	Part du serveur. Ne rien mettre si inconnu.
Préfixe des tables	an_	Phéliae de table de base de données. Si vide, la valeur par défaut est lix
Créer la base de données		Cochez cette aprior si la base de diurnées riexiste pas et doit être créte. Dans ce cas, il faut renseigner identifiant et mot de passe du super-atilisatiour au bas de cette page.
Identifiant	pd47pzjp_dban1	Identifiant du propriétaire de la base de dormées Dolitan.
Not de passe		Not de passe du propriétaire de la base de données Dolbarr.
Créer le propriétaire ou lui affecter les droits à la base D	0	Ocheç la sopre si le complet d'utilisateur de la base de domine invente par accestre et doit don ten ceté, so si le compté d'utilisateur exante mais do par la base de convelses rincates par et que les auxestateurs downet des exocuties. Dans ce cas veus devec entres te compté d'utilisateur et le moi de par et auxestateurs downet des parts d'utilisateur et le moi de parts et auxestateurs downet des parts d'utilisateurs et le moi de parts et auxestateurs downet de parts d'utilisateurs et le moi parts de parts et la moi de parts d'utilisateurs et la moi parts de parts et la moi de parts d'utilisateurs et la moi de parts de la convent de parts de la moi de parts d'utilisateurs de parts de la convent de parts de la moi de parts d'utilisateurs de la convent de parts de la convent de la convent de parts d'utilisateurs de la convent de parts de la convent de la convent de parts d'utilisateurs de la convent de la ceste.

- 4. toutes les coches sont vertes, on va pouvoir continuer
  - S'il y a une coche rouge, revenez en arrière et modifiez une information que vous avez certainement mal renseignée

Installation ou mise i jour de D:     X	x 🛡 k x
Dolib ERICRM	
IJOIIDAIT 1204	
Installation ou mise à jour de Dolitorr - Fichier de configuration	
C Fichier de configuration	
Enregistement du fichier de configurationiconficonf.php	~
Rechargement des paramètres depuis le fichier de configuration.	-
Connexion au serveur (Utilisateur pd47pzip_dban1) : boalhoat Connexion à la base (Utilisateur pd47pzip_dban1) : pd47pzip_dben1	3
Etopo sumonte ->	

- 5. Vérification de connexion à la base de données :
  - la table est prête, on peut passer maintenant directement à l'installation.
  - 2. Cliquez sur Étape suivante

and an alter of the state of th	×   +			-	
→ C ▲ accope.fun/instal/step2.php		$\dot{\Omega}$	۰	٩.	*
Dolibar	i i				
12.0.4					
Base de données					
Base de données					
Base de données	5				
Base de données Comedon au serveur : localhost Venion de la base	✓ 5.8.49-cli+ve				
Base de données Consolon au serveur : localhost Venion de la base Nom de la base de données	5.6.40-cl-ive pd47pzjp_dban1				
Base de données     Connectors : localitost     Versino de la base     Non de base de données     Non de base de données     donáces de subs primaires	5.8.40-cli-ive pd47pdp_dban1				
El Base de dominées Consector se service : localitost Version de la base Monto de la base de dominées Cantor de sis des redes des presentes Cantor de sis des redes des presentes Cantor de sis des redes des des des	↓ 5.8.40-cli-ive pd47pcjp_dban1 ↓				
Base de données     Connectos us unarrar : locativat     Vesto de la base Non de la base de cances Non de la base de cances     Contorno ha delse e de dis primans     Contorno de ser anyones et da indee     Contorno de ser anyones     Contorno de ser anyones	5.6.49-cli-lve pd47pcjp_dban1				
Bano de données Comesión es uservar : tacatest Werse de la false Nan de la base de données Construinte sa de la données Construinte sa de la données Construinte sa de la données Construinte Nandelle Construinte Nandelle	√ 5.6.40-c8-lws p647pcjp_s8ban1 √ √				

- 6. **Création du compte administrateur** de Dolibarr :
  - Identifiant : identifiant de l'administrateur de Dolibarr = un nom aléatoire + admin, ici carlitadmin (pour un utilisateur, le même nom + util pour bien différencier le compte administrateur et le compte utilisateur)
  - Mot de passe : mot de passe de l'administrateur de dolibarr (Pour le mot de passe, évitez les caractères spéciaux)
  - 3. Vérification du mot de passe : confirmez le mot de passe

4.	Cliquez sur	Étape s	uivante

	Jan/install/step4.php		\$	•	*	Θ	
	Dolibar	CRM					
	12.0.4	-					
Installation ou mise a	jour de Dolbarr - Création du compte administrateur						
Identifiant de l'ul	tilisateur administrateur de Dolibarr						
Pidentifiant de l'ul	itilisatour administrateur de Dolibarr nissez ici le nom d'utilisateur et le mot de passe que vous pouhaitez utili	ser pour vous connecter à Doll	barr. Ne pr	erdez p	n cet		
Identifiant de l'ul Dernière étape : dtfr information, car il s'u	tilisateur administrateur de Dolibarr vissez ici le nom d'utilisateur et le mot de passe que vous souhaitez utilis agit du compte principal pour administrer tous les comptes d'utilis	ser pour vous connecter à Doll aleurs supplémentaires / sup	bar. Ne pi pièmenta	indez p	is cet	la	
Dernière étape : dofn information, car il s'a	tilisateur administrateur de Dolborr nissez ici le nom d'utilisateur et le mot de passe que vous souhaitez utili agit du comple principal pour administrer tous les comples d'utilis	aer pour vous connecter à Dol aleurs suppliémentaires / sup	bar. Ne pi pplémenta	irdez p ires.	es cet	10	
Identifiant de l'ut Dernière étape : defin Information, car il s'u Identifiant : Not de passe :	Illisatour administrateur de Dollbarr visez tol in nom d'utilisateur et le mot de passe que vous souhaitez utilis agrit du compte principal pour administrer tous les comptes d'utilis.	ter pour vous connecter à Doit aleurs supplémentaires / sup	bar. Ne pi pplémenta	irdez p ires.	rs cet		
Identifiant de l'un Dernière étape : defin information, car il s'un identifiant : Not de passe : Vertication du mot de	Elizatour definistatour de Dollear escal bit non divinistation et la mel de passe que vous sochultes util sejf de compte principal pour administrer tous les comptes d'utilits outradme	ser pour vous connector à Doll aleurs supplémentaires / sup	bart. Ne pi pplémenta	irdez p	is cet		

 Cliquez sur Acéder à Dolibarr (espace de configuration) pour commencer la configuration de Dolibarr.

÷	→ C ■ accope/un/instal	diatebo fuilit		2	9	۰.	* e	,
		EDD/	*Dea					
		Daliba						
		Pollodi						
		12.0.4						
	Installation ou mine à laur de De	ollham - En de Destalation						
	manananon ou man a por or or							
	Création du compte administrati	eur Dollbart 'carlitadmin' réussie.						
	Votre système est maintenant in	istalė.						
	Altention, pour des raisons de s	ecurite, alin de bioquer une nouvelle utilisation des outils d'ins	statiation/mgration, une tois i	1012-2001	CITTER	ee, i	1.620	
	compatible dis relation change la siteme	steins does meet de Cadhar un Schlar normal install lock on	kinch and manufact					
	consellé de placer dans le répe	ribire document de Dollbarr un fichier nommé installUock en	lecture seule.					
	consellé de placer dans le répe Vous devez maintenant configu	ribire document de Dolbarr un fichier nommé installJock en rer Dolbarr selon vos besoins (Choix de l'apparence, des fonc	lecture seule. ctionnailtés, etc.), Pour cela,	cliquez sur	ie lien	ci-		
	consellé de placer dans le répe Vous devez maintenant configu dessous :	ribire document de Dolibarr un fichier nommé i <b>nstallUock</b> en rer Dolibarr selon vos besoins (Choix de l'apparence, des fonc	locturo soulo. stionnailtés, etc.). Pour cela,	cliquez sur	ie lien	ci-		
	consellié de placer dans le répe Vous devez maintenant configu dessous :	rtoire document de Dolbarr un fichier nommé i <b>nstaliUeck</b> en rer Dolbarr selon vos besoins (Choix de l'apparence, des fonc	locture seule. dionnalités, etc.). Pour cela,	cliquez sur	ie lien	c⊩		
	consellé de placer dans le répe Vous devez maintenant configu dessous :	riche document de Dolbar un ficher nomme imstall/Jock en rer Dolbar selon vos besoins (Chok de l'apparence, des fonc	locture seule. clonnaillés, etc.). Pour cela,	cliquez sur	ie lien	c⊩		
	consettle de placer dans le répe Vous devez maintenant configu dessous :	risire document de Dottaar un fichier nomme instaltijdeek en er Doltaar selon vos besoins (Choix de Tapparence, des fonc Acceder & Dottgart (ressace de configura	locture seule. itionnailles, etc.). Pour cela, ition)	cliquez sur	ie lien	o⊢		
	consetté de placer dans le répe Vous devez maintenant configu dessous :	riste document de Dolbar un ficher nomme imataliback en rer Dolbar selon vos besoins (Chok de Tapparenne, des fanc Acother à Dolbar ressance de configura	locture seule. clionnaillés, etc.). Pour cela, clion)	cliquez sur	ie lien	c⊩		
	consellé de placer dans le répe Vous devez maintenant configu denseus :	ntier document de Dotharr un foter rommi instatilaeck en er Dotharr selon vos besoins (Chok de Tapparence, des tonc Acceber J. Dottgyr, ressence de configure	lecture seule. clionnaillés, etc.), Pour cela, clion)	cliquez sur	ie lien	o⊩		
	consetté de placer dans le répe Vous devez maintenant configu dessous :	ntere document de Dothar un foter rommi <b>installacie</b> en er Dotharn seinn wis besons (Chok de Tapparence, des fonc Auchder: a Dothget inssean: de configuei	lecture seule. clionnaillés, etc.). Pour cela, clion)	cliquez sur	ie lien	c⊩		
	consellé de placer dans le répe Vous devec maintenant configu dessous :	ntile downent de Dothar un fister romei instatikaek en er Dothar selon vos besoins (Chaix de Tapparene, des fanc Acceber A Dothger instance de configure	lecture seule. stionnalités, etc.). Pour cela, stion)	cliquez sur	le lien	0l-		
	consellé de placer dura le répe Vous devez maintenant configue dessous :	ntere document de Dothar un foter rommi <b>installacie</b> en er Dotharr sein wis besons (Chok de Tappareno, des fonc Austider a Doth <u>er</u> mission de configuei	lecture soule. dionnalités, etc.), Pour cela, dioco	cliquez sur	le lien	0ŀ-		
	constitti da pisare dana le répe Vous devec maintenant configur dessous :	ntele document de Dotharr un fister romme instatilizade en er Dotharr selon vos besoins (Chaix de Tapparence, des bac Acodete: à Dothyr instance de configure	lecture soule. Stonnalités, etc.). Pour cela, stitot)	cliquez sur	ie lien	0ŀ-		
	constill de placer dans le répe Vous devez maintenant configur deseous :	nter Bouxeent de Dothar un foter rommi installack en er Dotharr sein vos besons (Chok de Tappareno, des fonc Autober a Dothget rossens de configuei	liedure seule. diennalités, etc.). Pour cela, dieté	cliquez sur	ie lien	ci-		
	constitti da pisori dana le répe Vous devez maintenant configu dessous :	ntele document de Dotharr un foter romme instatilizade en er Dotharr selon vos besoins (Chaix de Tapparenze, des tonc Acodete: A Dothyr instance de configure	liedure pode. zionnailės, etc.). Pour oela, žiomi	cliquez sur	le lien	ci-		
	constill de placer dans le répe Vous devez maintenant configu dessous :	nter dozument de Dothar un fister rommi installacide en er Dotharr sein vos besons (Chok de Tapparene, des fan- Audeber a Dother, instalen de Configuei	liedure seule. dionnalités, etc.). Pour cela,	cliquez sur	ie lien	ci-		
	constill do place dans le répe Vous devez maintenant configu dessous :	ntele document de Dotharr un foter rommi instatilizade en er Dotharr selon vos besons (Chaix de Tapparenze, des tonc Accelete A Doth <u>ar</u> r instance, etc. on fotoar	licture socie. tionnalities, etc.). Pour ceta,	ciquez sur	ie lien	0L		
	constitt da place dana le répe Vous devez maintenant configu dessous :	ntere document de Dollharr un fotier rommi installabek en er Dollharr seinn ves besons (Chok de Tapparene, des fonc Autober a Dollhert Jossen de configuei	licture socie. donnalités, etc.). Pour deta,	cliquez sur	ie lien	ci-		

8. L'identifiant de l'administrateur est automatiquement renseigné, il ne reste qu'à renseigner le mot de passe et à cliquer sur SE CONNECTER!

Identifiant @ 12.0.4	🛪 🔿 Gittish - Doliber-Voliber: Dolit: 🛪   🧬 cfanel - 🛛 🛪   💠	- 0
← → C	admin/index.php?mainmenu=home8deftmenu=setup8usememe=carlitadmin	x 🛛 k * 🖯
	-	
	Dolibarr	
	💄 carlitadmin	
	Pict do passe	
	SE CONNECTER	
	Mol de passe oublie ? - Beson d'assistance ou aide ?	

 Vous êtes connecté à l'administration de Dolibarr que vous venez d'installer sur l'hébergement amen.fr

Configuration	X 🖸 Github - Doliban/doliban: Dolib X   🧀 chanel - X   🔶	- 🗆 ×
€ → C ( accopation	(admin/index.php?meinmenu-home8leftmenu-setup8userneme-carlitadmin 🔅 🟮	<b>▶</b> * ⊖ :
Accumi Outin	<b>₽ 0</b> 1224 _	caritatnin ~
Rechercher ·	X Configuration	_
Liii. Mon tableau de bord	L'espace configuration permet de réaliser le paramètrage initial afin de pouvoir commencer à utiliset l'applicat paramètres d'installation ne pouvent être remptis que par les utilitadeurs administrateurs uniquement. Les é	ion. Los Seux étapes
₽ Configuration	obligatoires sont les deux premières entrées dans le menu de configuration, soit	
Société/Organisation A Modules:Applications A	Configuration → Societal/Organisation	
Allichage Menus	Paramètres basiques pour personnaliser le comportement par défaut du logiciel (comportement lié au pays p	r exemple).
Traduction	Cliquez ici pour configurer les paramètres obligatoires	
Valeurs/filtres/tris par défaut Widgets Alertes	- Q	
Sécurité	<ul> <li>Configuration -&gt; Modules/Applications</li> </ul>	
Limites et précaion PDF	Ce logiciel est un ensemble de plusieurs modules applications. Les fonctionnalités en rapport avec vos boson activies et configurées. Les entrées menus seront ajoutées avec l'activation de ces modules.	s doivent être
Emails SNIS	Cliquez lo pour activer vos modules et applications	
Dictionnaires Divers		
Outils d'administration	Les autres entrées de configuration aliment des paramities fauitation	
Utilisateurs & Groupes		
	-iQ-	

### Cinquième étape : verrouiller l'installation

Pour verrouiller l'installation, il faut mettre dans le répertoire documents un fichier nommé **install.lock**.

- 1. Dans Filezilla, allez dans le répertoire /dolibarr/documents
- Faîtes un clic droit → créer un nouveau fichier



3. que vous appelez install.lock et cliquez sur Ok

des: 144.meberparet: Mentfast: pd47ptp Not de passe: ++++++++ R	at: Connexion sapide 💌
anti: Contenu du dossier "Visiliber" afficité avec socis     anti: Récupitation du contenu du dossier "/doliben/documents"     anti: Contenu du dossier "/doliben/documents" afficité avec succis	
Bioxil (Cluminary Center),     Bioxil (Cluminary Center),	Steritetter: / John-Wooneek     Concerner     Advanced:     Advance
un en folier (blir de , Tyre in toter Densin mon.) 6 anner 1834 Dense de fon. 2006/02115.	Date is Mire L.         Type A.         Operation Constraints         Date J.         Description Constraints         Description Constraints <thdescription constraints<="" th=""> <thdescription const<="" td=""></thdescription></thdescription>

Le fichier est présent : les installations ou les mises à jour sont maintenant verrouillées.

Si vous voulez par la suite faire une mise à jour, il faudra supprimer ce fichier install.lock.

C'est une mesure de sécurité et on peut d'ailleurs le vérifier en retournant sur le domaine :

- 1. ouvrez une nouvelle fenêtre,
- 2. tapez accope.fun/install : un message indique que le répertoire d'installation et de mise à jour est verrouillé. Configuration
   K | ◯ Configuration
   K | ◯ Configuration
   K | ◯ Configuration

H + O . \* O

# Conclusion

### **Problèmes connus**

### Voir aussi

 (fr) DOLIBARR : INSTALLATION gratuite chez AMEN.FR (hébergement OFFERT) (France / 2021)

Basé sur « DOLIBARR : INSTALLATION gratuite chez AMEN.FR (hébergement OFFERT) (France / 2021) » par Stéphane Brunet.

1)

3)

Vous pourriez choisir une autre langue si vous voulez

descendez dans la page

si vous avez un jour besoin d'installer d'autres fonctions php, c'est ici que ça se trouve donc dans cpanel, quel que soit l'hébergeur

Si on ne l'avait pas créé, automatiquement ce répertoire-là serait créé dans public\_html

From: https://doc.wikis.frapp.fr/ - doc Permanent link: https://doc.wikis.frapp.fr/doku.php?id=tutoriel:reseau:crm:dolibarr:install:amen:start Last update: 2023/05/08 10:28